

PH9[®]RS2

Pour ne plus mordre la poussière

Une machine à projeter dotée d'avantages inégalés, proposant un confort unique, pour des performances incomparables.

Pas besoin



de permis E



(:/:) Air'Net[®]system de SÉRIE

Ce système développé et breveté par Lancy empêche les poussières engendrées par l'ouverture des sacs de produit d'être inhalées par l'opérateur.

Avant
(:/:) Air'Net[®]system



Grille sur malaxeur



Rejet des poussières à l'opposé du poste de travail grâce au manchon d'évacuation



Cassage de sac avec
(:/:) Air'Net[®]system



LANCY

Mieux Bâtit Ensemble

PH9[®] RS2

Un ensemble d'équipements indispensables pour un malaxage précis et un enduit de qualité.

Equipements de série



(*) Mix'Control[®] system

Programmation du temps de malaxage.

(*) Speed'Control[®] system

Compte-tours de la vis de pompage.



(*) Quick'Tens[®] system

Pour changer rapidement et sans outil la courroie du compresseur, avec tension automatique de la courroie.



(*) Hydro'Stop[®] system

Dosage de l'eau.

(+) HP'Protect[®] system

Associé au nettoyeur haute pression, il empêche son fonctionnement en cas de manque d'eau.



EN OPTION

(≠) Stop'Flux[®] system

Arrêt automatique de la pompe, trémie vide.

EN OPTION

(≠) Mix'Up[®] system

Remontée automatique du malaxeur, trémie vide.

Caractéristiques techniques

Machine	L. (hors pompe et timon) x l. x h. 2,40 m x 1,45 m x 1,20 m
	Garde au sol 200 mm
	Capot moteur et trémie verrouillables Polyester
	Béquille réglable à manivelle amovible
Moteur	Motorisation possible au choix Kubota refroidissement liquide
 Lombardini refroidissement air
 Foc's refroidissement liquide
	Consommation gasoil 2 l/h environ
	Réservoir gasoil 25 l
	Réservoir hydraulique 25 l
Transmission	Hydraulique
	Refroidisseur hydraulique
Compresseur	Débit du compresseur bicylindre 400 l/mn
Malaxeur	Capacité 180 l
	Hauteur de chargement 0,95 m
	Cuve Relevable (hydraulique)
	Entraînement hydraulique
Pompage	Capacité de la trémie 220 l
	Entraînement hydraulique
	Commande pneumatique
Sécurité	Automatiques à l'ouverture sur grille malaxeur et capot trémie
Performances	Débit théorique avec pompe 2 L 61 60 l/mn
	Débit théorique avec pompe 1,5 L 63 100 l/mn
	Granulométrie maximum 6 mm
	Distances maxi de refoulement (non cumulables) H 40 m / L 100 m
	Niveau sonore au poste de travail < 85 dB
	Puissance acoustique < 100 LWA



Votre distributeur



LANCY

Mieux Bâtir Ensemble